

Abloy EL495 FL



Tootekirjeldus

Intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukk profiilustele. Lukk sobib tuletõkke- ja evakuatsioonitee ustele. Fail Locked süsteem, mis tähendab seda, et hädaolukorras jääb uks suletuks.

- Toitepinge: 12-24V DC, max voolutugevus 700mA (24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 14mm
- Maksimaalne ukse kaal: 200kg
- Töötemperatuur: -25...+70°C
- Tsentri kaugus: 29mm
- Esitahvel: 25mm
- Pinnakate: kroomitud
- Vasturauad: LP702, LP703 (EN 1125)
- Kaabel: EA217 (6m), EA227 (10m), EA228 (0.5m)
- Kaablikaitsed: EA281
- vastab standardile EN179, EN 1125

Tööpõhimõte:

Kahepoolse elektrilise läbipääsuga mootorlukk, mis tähendab seda, et kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada seest- ja väljaspoolt käepidemest tõmmates või tõugates. Sisemine link võimaldab alati vaba väljapääsu, võimalik paigaldada ka paanikapoom. Häire korral jääb lukk suletud asendisse ja sisemine link ei muutu aktiivseks.

Lukk on varustatud enesediagnostika seadmega, mis kontrollib aeg-ajalt luku võimekust teostada avariiväljapääs. Kui see funktsioon ei toimi korrapäraselt, annab lukk hoiatava märguande.

Kasutuskohad:

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisüksed
- Raviastute sise- ja välisüksed ning raviastute erivalvet nõudvad ukсед
- Õppeastute- ja spordihallide välisüksed
- Korrusmajade välisüksed
- Varuväljapääsud
- Ukseautomaatikaga ukсед
- Evakuatsiooniüksed
- Tuletõkkeüksed

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukkl Abloy EL495FL/29 mm (link pinge puudumise korral deaktiveeritud)		1396.05 €
Mootorlukkl Abloy EL495FL/35 mm (link pinge puudumise korral deaktiveeritud)		1402.82 €

