

Safetron 6500



Tootekirjeldus

- Sertifitseeritud vastavalt SSF 3522: lukuklass 2B, 3, 4 ja 5.
 - Sertifitseeritud vastavalt SS-EN 14846: Turvaaste 7
 - Sertifitseeritud vastavalt SS-EN 179 (avariiväljapääs)
 - Backset 50 mm
 - Konkskeel
 - Tulekindlus: 120 min [E/EI 120] (non-restraining)
 - Sisseehitatud andurid: sisse-, välja-, ukse olek (magnetkontakt).
 - OSDP® RS-485 kaudu
 - 128-bitine AES-krüptimine
 - Väljalülitamine: 0,1 sekundit
 - Avatav võtme/nupuga (pööratav 90 kraadi)
 - Varuväljapääs koos avariiväljapääsu tarvikutega 795
 - Taassisenemine on kontrolleriis valitav
 - Plug and play paigaldamine
 - Kuni 100 m kaabel mootoriluku ja kontrolleri vahel
 - Sündmuste logi
 - Hooldusmoodul juhtseadmes
 - Seeriaühendus, kuni kaks mootorilukku ühele controllerile
-
- 10-48VDC

- Energiatarve:

Mootor lukk 6500

12VDC: Rest: 20mA / Max: 200mA

24VDC: Rest: 10mA / Max: 100mA

Mootor lukk 6500 + Kontroller CU2

12VDC: Rest: 120mA / Max: 300mA

24VDC: Rest: 60mA / Max: 150mA

- Töötemperatuur -30°C kuni +70°C
- Sobib Skandinaavia ovaalsetele ja ümaratele silindritele

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukuk Safetron 6500		1336.12 €
Mootorlukuk Safetron 6500 + vasturaud + juhe + kaabli¼leviik		1470.73 €
Mootorlukuk Safetron 6500 + vasturaud + juhe + kaabli¼leviik + juhtplokk		1999.21 €



