

Abloy EL495 FL



Tootekirjeldus

Intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukkk profiilustele. Lukk sobib tuletõkke- ja evakuatsioonitee ustele. Fail Locked süsteem, mis tähendab seda, et hädaolukorras jääb uks suletuks.

- Toitepinge: 12-24V DC, max voolutugevus 700mA (24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 14mm
- Maksimaalne ukse kaal: 200kg
- Töötemperatuur: -25...+70°C
- Tsentri kaugus: 29mm
- Esitahvel: 25mm
- Pinnakate: kroomitud
- Vasturauad: LP702, LP703 (EN 1125)
- Kaabel: EA217 (6m), EA227 (10m), EA228 (0.5m)
- Kaablikaitses: EA281
- vastab standardile EN179, EN 1125

Tööpõhimõte:

Kahepoolse elektrilise läbipääsuga mootorlukkk, mis tähendab seda, et kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada seest- ja väljastpoolt käepidemest tõmmates või tõugates. Sisemine link võimaldab alati vaba väljapääsu, võimalik paigaldada ka paanikapoom. Häire korral jääb lukkk suletud asendisse ja sisemine link ei muutu aktiivseks.

