

# Abloy EL495 FL



## Tootekirjeldus

Intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukkk profiilustele. Lukk sobib tuletõkke- ja evakuatsioonitee ustele. Fail Locked süsteem, mis tähendab seda, et hädaolukorras jääb uks suletuks.

- Toitepinge: 12-24V DC, max voolutugevus 700mA (24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 14mm
- Maksimaalne ukse kaal: 200kg
- Töötemperatuur: -25...+70°C
- Tsentri kaugus: 29mm
- Esitahvel: 25mm
- Pinnakate: kroomitud
- Vasturauad: LP702, LP703 (EN 1125)
- Kaabel: EA217 (6m), EA227 (10m), EA228 (0.5m)
- Kaablikaitsed: EA281
- vastab standardile EN179, EN 1125

### Tööpõhimõte:

Kahepoolse elektrilise läbipääsuga mootorlukkk, mis tähendab seda, et kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada seest- ja väljaspoolt käepidemest tõmmates või tõugates. Sisemine link võimaldab alati vaba väljapääsu, võimalik paigaldada ka paanikapoom. Häire korral jääb lukkk suletud asendisse ja sisemine link ei muutu aktiivseks.

Lukk on varustatud enesediagnostika seadmega, mis kontrollib aeg-ajalt luku võimekust teostada avariiväljapääs. Kui see funktsioon ei toimi korrapäraselt, annab lukk hoiatava märguande.

#### Kasutuskohad:

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisüksed
- Raviastutuste sise- ja välisüksed ning raviastutuste erivalvet nõudvad ukсед
- Õppeastutuste- ja spordihallide välisüksed
- Korrusmajade välisüksed
- Varuväljapääsud
- Ukseautomaatikaga ukсед
- Evakuatsiooniüksed
- Tuletõkkeüksed

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukkk Abloy EL495FL/29 mm (link pinge puudumise korral deaktiveeritud)		1396.05 €
Mootorlukkk Abloy EL495FL/35 mm (link pinge puudumise korral deaktiveeritud)		1402.82 €

