

# Abloy EL595



## Tootekirjeldus

Mootorlukukorpus ABLOY EL595 sileustele. Sobib ühe- ja kahesuunalistele läbipääsukontrollisüsteemiga tuletõkke- ja evakuaatsioonitee ustele, mille kaudu liigub palju inimesi.

### Omadused:

- Lingiga avatav
- Toitepinge: 12-24V DC. max voolutugevus 700mA(24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 20-14mm
- Töötemperatuur: -20...+60°C
- Backset e. tapikaugus: 50mm
- Esitahvel: 22 mm
- Pinnakate: kroomitud
- Nelikant: 8 mm
- Vasturauad: LP12, LP22, LP32
- Kaablikaitses: EA280, EA281
- Kaabel: EA217
- vastab standardile EN179.

### Tööpõhimõte:

Väljaspool käepide, seespool ukselink või ukselink koos käepidemega: uks avaneb lükates või tõmmates kui elektriline juhtimine on sees (näiteks taimer, kaardilugeja, vajutusnupp).

Mehaaniline väljapääs ehk läbipääs toimib ainult väljast sisse.

### Kasutuskohad:

- Äri- ja büroohoonete, haiglate ning koolide sise- ja välisüksed
- Kortermajade välisüksed
- Evakuatsiooniüksed
- Tuletõkkeüksed
- Spordihallide välisüksed
- Ukseautomaatikaga ukсед

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukkk Abloy EL595 (ilma vasturauata)		1259.53 €
Mootorlukkk Abloy EL595CI (sõõrdamiku asendi 1/4litiga, ilma vasturauata)		1259.59 €

