

# Abloy EL482



## Tootekirjeldus

### Sobib kasutamiseks:

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisüksed
- Ühiskondlike hoonete uksed
- Haigla uksed
- Õppeasutuste sise- ja välisüksed
- Korrusmajade välisüksed
- Ühesuunalise läbipääsukontrollisüsteemiga evakuatsiooniteede uksed
- Ühe- ja kahesuunalise läbipääsukontrollisüsteemiga uksed

Enim kasutatakse ustel, mille kaudu liigub vähe või mõõdukal hulgal inimesi.

Ei sobi kasutamiseks ukseautomaatikaga varustatud ustel.

### Omadused:

- Toitepinge: 12–24 VDC (-10%/+15%), maksimaalne voolutugevus 0.55A (12 V), 0.27A (24 V)
- Kasutustemperatuur: -20°C ... +60°C
- Tapikaugus: 35 mm
- Esitahvel: 25 mm

### Lukukorpusest valitavad omadused:

- Käeliskus
- Avanemine elektriliselt või ilma elektrivooluta

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Solenoidlukuk Abloy EL482/35 (esiplaadi laius 25 mm)		624.73 €
Solenoidlukuk Abloy EL482/29 (esiplaadi laius 25 mm)		624.74 €

