

ASSA 840C-50



Tootekirjeldus

Mootorluku komplekt: keskus, ühenduskaabel, vasturaud, lukukorpus

- Konkskeele ja lingikeelega mootorlukk, mis on sobilik kasutamiseks ka tuletõkkeustel.
- Backset 50mm
- Pingi 17-24V alalis- või vahelduvvool, 12V alalisvool
- Voolutarve 24V alalisvoolu puhul ooteseisundis 120mA, rakendumisel 350 mA
- Ülikiire (alla 0,3 sek!) avanemiskiirus
- Luku ja luku kontrollseadme DAC-30 vaheline krüpteeritud informatsioonivahetus tagab sabotaažikindluse
- Luku kasutustemperatuur -40°C kuni $+70^{\circ}\text{C}$
- Kontrollseadme DAC-564III väljunditest saab teavet luku ja ukse asendi kohta (avatud/suletud, öörežiim/päevarežiim jne)

| TOOTENIMETUS | SOODUS | HIND |
|---|--------|-----------|
| Mootorlukk ASSA Connect 840C-50 | | 2318.00 € |
| Mootorlukk ASSA Connect 840C-50 + vasturaud + juhe + kaabli $\frac{1}{4}$ leviik + juhtplokk + magnet | | 2562.00 € |

