

Safetron 6600



Tootekirjeldus

- Sertifitseeritud vastavalt SSF 3522: lukuklass 2B, 3, 4 ja 5.
- Sertifitseeritud vastavalt SS-EN 14846: Turvaaste 7
- Sertifitseeritud vastavalt SS-EN 179 (avariiväljapääs)
- Backset 50 mm
- Konkskeel
- Riivi polt
- Tulekindlus E/EI 120
- Sisseehitatud andurid: sisse-, välja-, ukse olek (magnetkontakt).
- OSDP® RS-485 kaudu
- 128-bitine AES-krüptimine
- Väljalülitamine: 0,1 sekundit
- Avatav võtme/nupuga (pööratav 90 kraadi)
- Varuväljapääs koos avariiväljapääsu tarvikutega 796
- Taassisenemine on kontrolleriis valitav
- Plug and play paigaldamine
- Kuni 100 m kaabel mootoriluku ja kontrolleri vahel
- Sündmuste logi
- Hooldusmoodul juhtseadmes
- Seeriaühendus, kuni kaks mootorilukku ühele controllerile

- 10-48VDC
- Energiatarve:

Mootor lukk 6600

12VDC: Rest: 20mA / Max: 200mA

24VDC: Rest: 10mA / Max: 100mA

Mootor lukk 6600 + Kontroller CU2

12VDC: Rest: 120mA / Max: 300mA

24VDC: Rest: 60mA / Max: 150mA

- Töötemperatuur -30°C kuni +70°C
- Sobib Skandinaavia ovaalsetele ja ümaratele silindritele

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukuk Safetron 6600		1336.12 €
Mootorlukuk Safetron 6600 + vasturaud + juhe + kaabli¼leviik		1470.73 €
Mootorlukuk Safetron 6600 + vasturaud + juhe + kaabli¼leviik + juhtplokk		1999.21 €



